دستگاه پليسه گيري لاستيك (HIWA 60)

دستگاه پليسه گيري لاستيك هيوا 60 براي پليسه گيري قطعاتي شبيه واشر هاي لاستيكي ،اورينگ ها و ... بكار مي رود . قطعات كار در داخل مخزن دستگاه كه حاوي ساچمه هايي با ابعاد مناسب براي نمونه مورد نظر است ، قرارداده مي شوند . پس از بستن درب مخزن نيتروژن مايع از يك مخزن به كمك يك نازل بداخل مخزن دستگاه تزريق مي شود و در عين حال مخزن شروع به چرخش كرده و در اثر برخورد ساچمه ها با قطعات و بعلت پايين آمدن دما ناشي از تبخير نيتروژن مايع داخل مخزن ، پليسه هاي قطعات دچار يخ زدگي شده و شكننده مي شوند و در اثر برخورد ساچمه ها براحتي از قطعه جدا مي شوند . سرعت چرخش و دما بدقت توسط سيستم دستگاه كنترل مي شود و دستگاه جهت تخليه آسان قطعات مجهز به سيستم كنترل وضعيت خروجي مخزن (inching) است . ميزان دما ، زمان چرخش و سرعت چرخش توسط كاربر قابل تنظيم است .

اين دستگاه جهت خط توليد بكار ميرود و جزء دستگاه هاي آزمايش مواد نمي باشد .

مشخصات كلي :

ظرفيت مخزن : ٦٠ ليتر

منبع تغذيه : ولتاژ ٢٢٠ ولت متناوب و فركانس ٥٠ هرتز

توان اسمي : ١,١ كيلو وات

عايق مخزن : پلي اورتان

عايق بدنه : فوم

طول : ١١٠٠ ميليمتر

عرض : ١٠٠٠ ميليمتر

ارتفاع : ١٢٠٠ ميليمتر

وزن تقريبي : ٢٠٠ كيلو گرم

(مخزن نيتروژن مايع جزء دستگاه نمي باشد)

توجه : مشخصات بالا براساس روش استاندارد شركت هيوا تدوين شده و بدون اطلاع قبلي ممكن است تغيير يابد .

Email : hiwaco@hiwaco.com , Website : www.hiwaco.com